



# PUMACRIL<sup>®</sup> DÉCORATION SATINÉE

Peinture vinylique indiqué pour la décoration d'intérieurs et d'extérieurs



(SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL)

## DESCRIPTION

Produit indiqué pour la décoration d'intérieurs et d'extérieurs.

## COMPOSITION

Revêtement réalisé à partir d'une dispersion aqueuse de résines vinyliques, pigments et additifs spéciaux.

## CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Attachement magnifique sur les parements verticaux extérieurs et intérieurs en béton, plâtre et matériaux de construction à base de ciment.
- Bonne blancheur et opacité
- Bonne résistance au vieillissement et au jaunissement.
- Lavable et résistant au frottement humide.

## SUPPORTS

### SURFACES NOUVELLES

- Éliminer la poussière, la grasse et autres polluants.
- Appliquer une couche de FIJAMOR dilué avec 2 ou 3 parties d'eau, pour égaliser l'absorption du support.
- Appliquer la peinture selon son mode d'emploi.

### ANCIENNES SURFACES

- Éliminer la pollution de moisissure avec eau de javel ou autre de décontaminant adéquat, ainsi que les restants de peinture ou autres matériels de construction.
- Nivelier des irrégularités avec plâtre adéquat. Laisser sécher et poncer.
- Appliquer une couche de FIJAMOR dilué avec 2 ou 3 parties d'eau, pour égaliser l'absorption du support.
- Sur les surfaces en mauvais état, peu unies ou avec des problèmes d'humidité nous recommandons l'utilisation de produits de scellages hydrofuges.
- Appliquer la peinture selon son mode d'emploi.

## MODE D'EMPLOI

- Agiter jusqu'à sa complète homogénéisation.
- Diluer la première couche entre 10 - 15 % d'eau.
- Nous pouvons diluer la seconde couche et suivantes avec 5% d'eau.
- Appliquer à la brosse ou au rouleau selon le rendement qu'on veut obtenir et le résultat décoratif.
- Temps de séchage au touché 30 minutes.
- Le nettoyage des outils de travail se fait à l'eau abondante immédiatement après usage.

**PRÉCAUTIONS ET  
RECOMMANDATIONS**

- Ne pas employer au-dessous de 5°C.
- Sur les supports en mauvais état, appliquer d'abord une préparation isolante hydrofuge.
- Ne pas appliquer avec des taux d'humidités supérieures à 85% ni sur des supports mouillés.
- Stocker dans des lieux frais et secs.

**PRÉSENTATION**

Emballages de 4 et 15 L.

Stockage jusqu'à 1 an à l'intérieur de l'emballage original, à l'abri de l'intempérie et de l'humidité.

**NOTE**

Les indications de mode d'emploi ont été rédigées en fonction de nos tests et essais, ne représentant aucun engagement ou obligation de notre part. Ces indications ne libèrent pas le consommateur de l'examen et vérification des produits pour leur utilisation correcte.

La responsabilité de l'entreprise ne va au delà de la valeur du produit utilisé.

**DONNÉES TECHNIQUES**

(Résultats statistiques obtenus en des conditions standard)	
Couleur	BLANC
Brillant	SOYEUX
Viscosité (22°C)	80 dPas +/- 10
Poids spécifique	1,24 Kg/L
Rendement théorique	9 a 11 m <sup>2</sup> /L
Temps de séchage	Au tact 30 min.
Intervalle pour repeindre	3 heures minimum, selon température ambiante