



PUMACRIL[®] SPORTIF PROFESSIONNEL

revêtement plastique pour installations sportives



(SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL)

DESCRIPTION

Produit conseillé pour peindre des pistes sportives.

COMPOSITION

Peinture basée sur une dispersion 100% acrylique pure.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Grand recouvrement, attachement et effet antidérapant.
- Fournit une excellente opacité et capacité de recouvrement.
- Imperméable à l'eau de pluie et perméable à la vapeur d'eau.
- Il atteint une bonne résistance à l'alcalinité du support.
- Il crée un film résistant à l'intempérie et aux UV.

SUPPORTS

SURFACES NOUVELLES

- Éliminer la poussière, la graisse et autres polluants.
- Appliquer une couche de FIJAMOR dilué avec 2 ou 3 parties d'eau, pour égaliser l'absorption du support.
- Appliquer la peinture selon son mode d'emploi.

ANCIENNES SURFACES

- Éliminer la pollution de moisissure avec de l'eau de javel ou un autre décontaminant adéquat, ainsi que les restes de peinture ou autres matériaux de construction.
- Niveler des irrégularités avec un plâtre adéquat. Laisser sécher et poncer.
- Appliquer une couche de FIJAMOR dilué avec 2 ou 3 parties d'eau, pour égaliser l'absorption du support.
- Sur les surfaces en mauvaise état, peu unies ou avec des problèmes d'humidité nous recommandons l'utilisation de produits de scellages hydrofuges.
- Appliquer la peinture selon son mode d'emploi.



MODE D'EMPLOI

- Agiter jusqu'à sa complète homogénéisation.
- Diluer la première couche entre 15 - 20% d'eau.
- Nous pouvons diluer la seconde couche et les suivantes avec 5% d'eau en fonction des conditions de travail.
- Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet.
- Temps de séchage au touché 30 minutes
- Le nettoyage des outils de travail se fait à l'eau abondante immédiatement après usage.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas employer au-dessous de 5°C.
- Ne pas appliquer avec des taux d'humidités supérieures à 85% ni sur des supports mouillés.
- Stocker dans des lieux frais et secs.

PRÉSENTATION

Emballages de 14 L.
Stockage jusqu'à 1 an à l'intérieur de l'emballage original, à l'abri de l'intempérie et de l'humidité

NOTE

Les indications de mode d'emploi ont été rédigées en fonction de nos tests et essais, ne représentant aucun engagement ou obligation de notre part. Ces indications ne libèrent pas le consommateur de l'examen et vérification des produits pour leur utilisation correcte.

La responsabilité de l'entreprise ne va au delà de la valeur du produit utilisé.

DONNÉES TECHNIQUES

| (Résultats statistiques obtenus en des conditions standard) | |
|---|--|
| Couleur | VERT-ROUGE |
| Viscosité (22°C) | 80 dPas +/- 10 |
| Poids spécifique | 1,30 Kg/L |
| Rendement théorique | 5 a 6 m ² /L |
| Temps de séchage | Au tact 60 min. |
| Intervalle pour repeindre | 8 heures minimum, selon température ambiante |