



# PUMACRIL® REVÊTEMENT FAÇADES

Revêtement plastique mate indiqué pour la décoration d'intérieurs et d'extérieurs, avec effet algicide et fongicide.



## DESCRIPTION

Revêtement plastique mate indiqué pour la décoration d'intérieurs et d'extérieurs, avec effet algicide et fongicide.

## COMPOSITION

Produit formé par une dispersion de résines acryliques.

## CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Bonne blancheur et opacité.
- Imperméable à l'eau de pluie et perméable à la vapeur d'eau.
- Haute stabilité aux rayons ultra-violets et à l'intempérie.
- Bon attachement sur les supports habituels de la construction comme mortiers de ciment, gypse, brique, etc.

## SUPPORTS

### SURFACES NOUVELLES

- Éliminer la poussière, la graisse et autres polluants.
- Appliquer une couche de FIJAMOR dilué avec 2 ou 3 parties d'eau, pour égaler l'absorption du support.
- Appliquer la peinture selon son mode d'emploi.

### ANCIENNES SURFACES

- Éliminer la pollution de moisissure avec de l'eau de javel ou un autre décontaminant adéquat, ainsi que les restants de peinture ou autres matériaux de construction.
- Nivelier des irrégularités avec un plâstre adéquat. Laisser sécher et poncer.
- Appliquer une couche de FIJAMOR dilué avec 2 ou 3 parties d'eau, pour égaler l'absorption du support.
- Sur les surfaces en mauvais état, peu unies ou avec des problèmes d'humidité nous recommandons l'utilisation de produits de scellages hydrofuges.
- Appliquer la peinture selon son mode d'emploi.



## MODE D'EMPLOI

- Agiter jusqu'à sa complète homogénéisation.
- Diluer la première couche entre 10 - 15 % d'eau.
- Nous pouvons diluer la deuxième et suivantes en fonction des conditions de travail avec un 5-10% d'eau.
- Appliquer à brosse, à rouleau ou à pistolet.
- Temps de séchage au touché 30 minutes.
- Le nettoyage des outils de travail se fait à l'eau abondante immédiatement après usage.

## PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas employer au-dessous de 5°C.
- Ne pas appliquer avec des taux d'humidités supérieures à 85% ni sur des supports mouillés.
- Stocker dans des lieux frais et secs.

## PRÉSENTATION

Emballages de 4 et 15 L  
Stockage jusqu'à 1 an à l'intérieur de l'emballage original, à l'abri de l'intempérie et de l'humidité.

## NOTE

Les indications de mode d'emploi ont été rédigées en fonction de nos tests et essais, ne représentant aucun engagement ou obligation de notre part. Ces indications ne libèrent pas le consommateur de l'examen et vérification des produits pour leur utilisation correcte.

La responsabilité de l'entreprise ne va au delà de la valeur du produit utilisé.

## DONNÉES TECHNIQUES

(Résultats statistiques obtenus en des conditions standard)	
Couleur	BLANC
Viscosité (22°C)	90 dPas +/- 10
Poids spécifique	1,60 Kg/L
Rendement théorique	9 a 10 m <sup>2</sup> /L
Temps de séchage	Au tact 60 min.
Intervalle pour repeindre	3 heures minimum, selon température ambiante