

MORCEMCRIL®

Revêtement synthétique-minéral



(SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL)



DESCRIPTION

Revêtement synthétique-minéral pour l'imperméabilisation et décoration de tout type de façades et intérieurs.
En extérieurs / intérieurs.
En murs et toits.

COMPOSITION

Produit à base de résines acryliques, pigments minéraux et adjuvants organiques et inorganiques.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Anti-mousse
- Anti-verdet.
- Imperméable.
- Perméable à la vapeur d'eau, permettant ainsi que le support respire.
- Application rapide et simple.
- Finition lisse, dégrossi, à la goutte, goutte écrasé.
- Compatible avec la majorité des supports.
- Résistant au vieillissement, atmosphère des villes et rayons ultraviolets.
- Adhérence excellente sur des supports typiques de construction.
- Lavable.

SUPPORTS

- Compatible avec des supports de mortiers, béton, monocouche, plâtre, gypse et sur supports déjà peints.
- Les supports doivent être propres, libre de poussière, particules lâches, restes de peintures anciens, huiles, etc.
- Sur des supports désagrégables en surface, appliquer préalablement l'apprêt FIJAMOR. Sur supports très absorbants appliquer avant une couche de FONDO MORCEMCRIL.

MODE D'EMPLOI

- Agiter jusqu'à l'obtention d'un composé homogène.
- Le produit est fourni prêt à l'emploi, pour une application avec une truelle. Il est possible d'ajouter jusqu'à 250 ml. d'eau par seau de 25kg, afin d'améliorer la maniabilité.
- Pour une finition à la goutte, il faudra appliquer le produit en projection.
- Il peut également être appliqué avec une truelle. Frattassée le matériau dès que la consistance de celui-ci soit adéquate.
- Temps de frattassage: on peut frattasser suite à l'application, en dépendant des conditions climatologiques. Épaisseur de l'application de 2 à 3 mm.
- Le nettoyage des outils de travail se réalisera avec de l'eau abondante, juste après son utilisation, et possibles restes secs avec un dissolvant du type essence de térébenthine
- Textures: gros, normal et fine.

MORTIERS DE DÉCORATION

MORCEMCRIL[®]

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas employer au dessous de 5°C ni au dessus de 30°C, avec ensoleillement direct, pluie ou à risques de gèles.
- Ne pas employer sur surfaces horizontaux (étages) ou inclinés moins de 45°.
- Protéger les arêtes supérieures du revêtement, face à la pénétration d'eau de pluie.
- Pour des surfaces très absorbantes utiliser FIJAMOR ou FONDO MORCEMCRIL.

PRÉSENTATION

MORCEMCRIL est présenté en bidons de 25 Kg.
Stockage jusqu'à 2 ans à l'intérieur de l'emballage original, entreposer dans des endroits frais et secs à l'abri de l'intempérie et soleillement direct. Evitez l'exposition à des températures inférieures à 5°C et supérieures à 30°C.

NOTE

Les indications de mode d'emploi ont été rédigées en fonction de nos tests et essais, ne représentant aucun engagement ou obligation de notre part. Ces indications ne dispensent pas l'acheteur de l'examen et vérification des produits pour leur utilisation correcte.
La responsabilité de l'entreprise ne va au-delà de la valeur du produit utilisé.

DONNÉES TECHNIQUES

(Résultats statistiques obtenus en des conditions standard)

Viscosité	>250 dPas
Densité	1,8 g/cm ³
Rendement	2 a 3 Kg/m ² pour épaisseurs de 2 mm
Adhérence	Sur béton plus de 15 Kg/cm ²
Temps de séchage	30 min. à 25°C et 50% d'humidité
Couleurs	Consulter la gamme
Finition	Gros / moyen / fin