



## MORCEMCRIL<sup>®</sup> FONDO MORCEMCRIL<sup>®</sup> FOND

Fonds de coloration pour mortiers acryliques



(SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL)



### DESCRIPTION

Base acrylique de haute qualité, indiquée comme fonds de coloration pour MORCEMCRIL. Il améliore l'attachement, facilite l'application, homogénéise l'absorption du support et donne un recouvrement colorié initial. Il favorise le recouvrement et le rendement du mortier acrylique de finition, en conservant la haute perméabilité à la vapeur d'eau. Excellente applicabilité, maniabilité et adhérence au support.

### COMPOSITION

Produit à base de résines acryliques, de pigments minéraux et d'additifs organiques et inorganiques.

### CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Bon recouvrement.
- Imperméable à l'eau de pluie.
- Perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau.
- Bonne résistance à l'alcalinité du support.
- Bonne homogénéisation du produit et facile application.

### SUPPORTS

- Les supports doivent être propres, secs, exempts de graisses et sans fissures.
- Sur les supports peu unis ou très poreux appliquer FIJAMOR dilué de 2 à 3 parties avec de l'eau.
- Appliquer la peinture selon son mode d'emploi.

### MODE D'EMPLOI

- Remuer le contenu jusqu'à la parfaite homogénéisation.
- Il peut être dilué approximativement dans 5% d'eau en fonction des conditions de travail et du parement à estampiller.
- (Dans des conditions normales l'application d'une seule couche de produit s'avère suffisante).

### ÉQUIPEMENTS POUR SON APPLICATION

- L'application peut être effectuée à la brosse, au rouleau ou au pistolet, avec la préalable agitation du produit et la dilution du même.
- Le nettoyage des ustensiles sera effectué avec de l'eau avant que la peinture ne sèche.

### PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer en-dessous de 5°C ni en-dessus de 30°C, en exposition directe du soleil, de pluie ou avec risque de gelées.
- Ne pas appliquer avec des taux d'humidités supérieures à 85% ni sur des supports mouillés.
- Stocker dans des lieux frais et secs.

### PRÉSENTATION

FONDO MORCEMCRIL est présenté en bidons de 20 Kg.  
Stockage jusqu'à 1 an à l'intérieur de l'emballage original, à l'abri de l'intempérie et de l'humidité

### NOTE

Les indications de mode d'emploi ont été rédigées en fonction de nos tests et essais, ne représentant aucun engagement ou obligation de notre part. Ces indications ne libèrent pas le consommateur de l'examen et vérification des produits pour leur utilisation correcte.  
La responsabilité de l'entreprise ne va au delà de la valeur du produit utilisé.

### DONNÉES TECHNIQUES

(Résultats statistiques obtenus en des conditions standard)	
Liant	Acrylique
Diluant	Eau
Finition	mate/pierreux
Viscosité (22°C)	80 dPas +/- 10
Poids spécifique	1,53 +/- 0,05 Kg/l
Rendement théorique	4 a 5 m <sup>2</sup> /Kg
Temps de séchage	Au touché 1 heure. Total: 2 heures