

# ARCOL-ECO *Plus*

MORTIER COLLE BLANC NON ABSORBENT

## ملاط لاصق اقتصادي H52



## ECO *Plus* ملاط لاصق السيراميك

UNITÉ DE FABRICATION  
Zone Industrielle Oued-  
El-Berdi W-Bouira-Algérie

☎ 026 87 38 37  
0555 03 75 99

✉ sarlpna@gmail.com

DIRECTION  
Ibourrasen Oued Ghir  
W - Béjaia - Algérie

☎ 0555 03 75 87  
0770 81 40 38

contact@arcom-pna.com

SHOWROOM ALGER  
houche el makhfi  
boudouaou

☎ 0555 03 75 89  
0770 81 40 06

DÉPÔT ANNABA  
Pont bouché El-Hadjar  
Annaba

☎ 0555 03 75 82  
0770 81 40 38

Suivez nous sur [facebook.com/arcom.mortier/](https://www.facebook.com/arcom.mortier/)



# اقتطادي

## MORTIER COLLE BLANC

# H52

## ملاط لاصق السيراميك

### Description

Colle cimentaire à carrelage en céramique avec le temps ouvert allongé et à dérapage réduit.

### Domaine d'application

- Le collage de tous les types de carreaux en céramique de taille moyenne et grande, de pierres naturelles, briques décoratives sur les enduits cimentaires, les chapes cimentaires et sur le béton.

- Les substrats doivent être entaillés ou apprêtés avec MORTIER COLLE **ECOplus H52**

### Propriétés

- Haute adhésion.
- Permet l'installation des carreaux de haut en bas.
- Temps ouvert réduit .
- Facile à talocher.

### Conditionnement

- Sacs 25 kg en papier multiple

### الوصف

ملاط اسمنتي الاساس للصق السيراميك, بميزة قليلة الانزلاق و قابل التطبيق لمدة طويلة مجالات الاستخدام

- يستخدم أفقيا و عموديا في لصق مواد الطلاء مثل سيراميك

- الأرضيات و الحوائط ذات الاحجام الصغيرة و المتوسطة الحجم و في لصق الحجر الطبيعي, الترافرتين, البلاط زخرفي, وفي المناطق رطبة مثل الحمامات, المطابخ, الأسطح الخرسانية, و المخصصة.

- الفسيفسائي بالزجاج - يمكن استخدامه كمادة لصق و حشوللواصل عند طلاء الجدران الخارجية.

- انه مثالي في لصق الطوب الزجاجي.

- كما يمكن استخدامه عند تطبيقات اللصاق في التبليط على البلاط القديم.

المواصفات

- له قوة لزوجة عالية.

- ملائم للتبليط عموديا, غير قابل للانزلاق.

- توفير في الوقت والعمل.

- تمشيته سهل.

التعبئة والتغليف

- (5 كجم) في أكياس البولي إيثيلين.

- كيس ورق متعدد الطبقات 25 كجم.

CONSUMMATION  
3,5 à 7  
kg/m

DURÉE DE VIE  
DU MELANGE  
3h ENVIRON



APPLICATION DE LA COLLE



POSE DES CARREAUX



NETTOYAGE / REMISE EN SERVICE

DOSAGE  
D'EAU  
4  
5L

STOCKAGE  
À L'ABRI  
DE L'HUMIDITÉ

TEMPÉRATURES  
D'UTILISATION  
+30°C  
+5°C

Appliquer la colle sur le support par surface de 1 à 2 m<sup>2</sup> à l'aide d'une spatule adaptée au format du carrelage. Pose en simple encollage pour des carreaux jusqu'à 20x20cm, en double encollage au delà.

**Temps ouvert :**  
Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 20 min environ\* pour poser le carreau.

Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche et exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon transfert. Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons de la largeur du joint désiré.

**Temps d'ajustement :**  
20 min environ\*

Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge humide.

**Jointoient :**  
après 24 h environ\*  
**Ouverture à la marche :**  
après 24 h environ\*



Produit en Algérie صنع في الجزائر

POUR UNE BONNE PREPARATION DE MORTIER RESPECTER LES DOSES ET UTILISÉE UNE EAU PROPRE

UNITÉ DE FABRICATION  
Zone Industrielle Oued-  
El-Berdi W-Bouira -Algérie

026 87 38 37  
0555 03 75 99

sarlpna@gmail.com

DIRECTION  
Ibourrasen Oued Ghir  
W - Béjaia - Algérie

0555 03 75 87  
0770 81 40 38

contact@arcom-pna.com

SHOWROOM ALGER  
houche el makhfi  
boudouaou

0555 03 75 89  
0770 81 40 06

DÉPÔT ANNABA  
Pont bouché El-Hadjar  
Annaba

0555 03 75 82  
0770 81 40 38

Suivez nous sur facebook.com/arcom.mortier/

