



سيكا الجزائر، الحلول المستدامة لبناء متين.

BUILDING TRUST





هيدروفيج سيكا ليكيد

مادة مانعة لتفاذ الماء سائلة بيضاء للخرسانة



الجرعة:

ق. المتوسط 0.5 الى 1.5 ك.س. اسمنت (50 ق.ف)

سوبر سيكا ليت

مسحوق عازل للماء يُضاف إلى المونة



الجرعة:

كيس واحد (1 كغ) لكل كيس إسمنت بوزن 50 كغ.



سيكا بلاستوكريت 160 أ

ملدن معجل تطلب الخرسانة الجاهزة للاستعمال



الجرعة:
في المتوسط 150 مل لكل كيس إسمنت (50 كغ).



سيكا بلاست 40 برو

ملدن و مخفض عالي لكمية الماء من الجيل الثالث للخرسانة



الجرعة:
في المتوسط 0.5 لتر لكل كيس إسمنت (50 كغ).

سيكا أونتي صول إي 40

منتج معالجة الطور المائي



المر دود:

دلو 2 كغ يغطي ← حوالي 10 م²

دلو 5 كغ يغطي ← حوالي 25 م²

دلو 10 كغ يغطي ← حوالي 50 م²



سيكا لاتكس برو

ريزن التماسك (ملاط ربط) ذات تركيز عالي



الجرعة:
حجم واحد من لاتكس برو لكل حجمين من الماء.



سيكا لاتكس 310 رتي

ريزن تماسك جاهزة للاستعمال.



يُستعمل مباشرة دون تخفيف.



سيكا غارد W 905

دهان مضاد لرطوبة الجدران مناسب للأسطح للوقاية من



قابل للتطبيق على
والأسطح المصنوعة
الطوب أو الحجر.

الاستهلاك:

دلو 2 لتر تغطي حوالي 8 م² (بطبقتين).

سيكا فيل

غشاء عزل مرن على شكل طبقة مطاطية، جاهز للاستعمال، مخصّص لحماية الأسطح غير المخصّصة للاستعمال من العوامل الجوية.



الدعائم (الأسطح) المقبولة:

الخرسانة، والمونة، والبلوك الإسمنتي،
والفيبرو-سمنت، والطوب، والقرميد،
والفولاذ، والزنك، والألومنيوم، وPVC،
والبوليستر.

المردود (طبقتان):

- دلو 5 كغ ← يغطي حوالي 5 م²
- دلو 20 كغ ← يغطي حوالي 20 م²

الألوان المتوفرة:

الأحمر، الأبيض، الرمادي، شفاف.



سيكا وال 10 برايمر

جسر تماسك مائي للأسطح المعدنية، جاهز للاستعمال.

48 ساعة

يجب تغطيته في ظرف
48 ساعة كحد أقصى



المردود:

- دلو 10 كغ ← يغطي حوالي 25 م²
- دلو 20 كغ ← يغطي حوالي 50 م²



سيكافارد 221 فاصاد بروتكتور

عازل للماء على واجهات المباني



الدعائم (الأسطح) المقبولة:
الصلب، الحجر، الطوب، الألياف
الإسمنتية، الخرسانة المقوية.

الاستهلاك:
دلو 10 لترات تغطي أكثر من 50 متراً مربعاً



سيكا مونوتوب 108 واتر بلوغ ملاط سدّ ذو تصلّب سريع



الجرعة:
يُمزج المقدار اللازم مع كمية قليلة من الماء حتى
الحصول على عجينة سميكة، ثم يُطبّق فوراً.

سيكا فلكس برو 11 أف سي

مستيك-لاصق بولي يوريثان سريع التصليب للتثبيت المرن، والعزل، وسدّ الفواصل



المردود:

خرطوشة واحدة تتيح إنجاز حوالي 12 مترًا
طوليًا بسلك (شريط) بسماك 5 × 5 مم



سيكا سيرام 510 جوان

مونة لملئ فواصل قطع البلاط



الاستهلاك:

الاستهلاك التقريبي لبلاط بمساحة 6 مم = من 0.05 إلى 0.38 كغ/م².



شركة عالمية، شريك محلي

نحن سیکا

تتخصص شركة سیکا في بيع
المنتجات الكيميائية، وهي رائدة في
تطوير وإنتاج الأنظمة والمنتجات
الخاصة باللصق، والعزل المائي،
والإحكام، والتثبيت، والتدعيم،
والحماية، وذلك في مجالي البناء
والصناعة.



إمسح الكود
وحمل الكتلوع
بصيغة PDF

موزّع معتمد رسميًا :

BUILDING TRUST



سیکا الجزائر ش ذ أ
قطعة رقم 287 / 288
بلدية براقی - الجزائر